




Bewegungsmelder CX 502AM Vds

NEU




Linse für Strahlendichte: 82



12 m

Linse für Strahlendichte: 28




24 m

Infrarotmelder mit **15 m** oder **24 m** Reichweite.
Impulszähler und Alarmspeicher

Vds Klasse C

Doppel Abschirmung



Die Doppelfilterung und die Metallabschirmung des Pyro-Element lässt nur Infrarot-Energie durch und blockiert sichtbares Licht und Radio Frequenz-Störungen.

Mit aktiv-Infrarotstrahlung für Abdeckerschutz!

„Antimastking“ gegen Klebefolien, Sprays und Objekte die die Sicht blockieren.



Für den Einsatz in Publikumszonen (**Shops, Einkaufshäuser**)

Technische Daten

Sabotagekontakt: max. 28 VDC / max. 100 mA
Kontakt: N.C. (Kontakt offen wenn aktiv) max. 28 VDC / max. 200 mA
Stromversorgung: 9 V bis 18V DC / 12 mA
Temperatur: -20°C bis +50°C
Gewicht: 120 g
Abmessungen: 115x70x53 mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch