

Automatisches Wahlgerät Infotel 3

Automatisches Wähl- und Ansagegerät Infotel 3 mit **Alarmquittierung**:

4 Alarmeingängen

2 Fernschaltmöglichkeiten

Raumüberwachung

Einsatz für professionelle Anwendungen.

Überwachung und Telefonischen Alarmmeldungen:

- Einbruchsicherung
- Raumüberwachungen Temperatur, Feuer, Wasser...
- Pumpen, Lüftungen, Lift
- ...

Bei einem Alarm kann die individuell besprochene Nachricht an bis zu acht definierte Telefonnummern übermittelt werden.

Fernschaltungen via Telefon wie:

- Ein- / Ausschalten von Heizungen, Boiler z. B. im Ferienhaus

Leistungsmerkmale:

- 4 Meldelinien (Kontakteingänge), Schliesser oder Öffner, differentielle Auswertung (Unter und Überschreiten des Widerstandes) somit bis zu acht Zustände auswertbar
- Alarmauslösung über potentialfreier Kontakt oder Taster
- 2 potentialfreie Relaiskontakte (Schliesser) für Lienenbezogene Schaltungen oder ab externem Telefon PIN gesicherte Fernsteuerung
- Alarmmeldung auf bis zu 8 verschiedene Rufnummern 16-stellig programmierbar
- Scharfstellungs- und Reaktionszeit für einzelne Meldelinien einstellbar
- Anzahl Anrufversuche programmierbar
- Sperrzeit in Minuten oder Stunden nach einemWahlzyklus einstellbar
- Startmeldung (einleitende Meldung) 8 Sekunden
- Allgemeinmeldung 14 Sekunden
- 4 Linienbezogene Meldungen à 4 Sekunden
- Endmeldung 8 Sekunden
- Einfache Bedienung via Folientastatur
- Benutzerführung über LCD-Display 2x16 Zeichen
- Quittierung mit Bestätigung durch Tonwahl oder Sprache
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Impuls- (IMP) oder Tontastenwahl (MFV)
- Betrieb via Teilnehmervermittlungsanlagen möglich
Amtszugang bis 4 Ziffern / Flash / Erde
- Netzausfallüberwachung bei Batteriespeisung z. B. mit **Infotel Not**

Technische Daten:

Relaiskontakte:	max. 30W / max. 1A / max. 60V		
Stromversorgung:	Steckernetzteil (Option) 9 VAC oder 12 VDC Akkustation Infotel Not (Option) 12V DC (10-14 V) ca. 100mA		
Temperaturbereich:	-5° bis + 35° C	Schutzart:	IP 20
Gewicht:	450 g	Abmessungen Gehäuse:	195x140x50 mm



Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch