




Funk-Aussen-Bewegungsmelder VX 402R




Doppel Infrarotmelder Passiv mit **12m** Reichweite
Für Aussenmontage


Drahtloser Melder mit Batterie Versorgung
Keine Sprachvorwarnung
Platz für Funksender WLS 4925



Keine Meldeauslösung erfolgt, wenn nur in **einen** Erfassungsbereich eingetreten wird
Hund Bereich 1



Keine Meldeauslösung erfolgt, wenn nur in **einen** Erfassungsbereich eingetreten wird
Auto Bereich 2



Alarm Meldeauslösung erfolgt nur, wenn in **beide** Erfassungsbereiche **gleichzeitig** eingetreten wird
Person Bereiche 1 und 2

Montagebeispiel



Funksender WLS 4925



Technische Daten

Sabotagekontakt:
Kontakt: N.C. (Kontakt offen wenn aktiv)
Impulszähler: 2 und 4
Temperaturbereich: -20°C bis +50° C
Dichtigkeit: IP 54
Stromversorgung: 3 bis 9 VDC / 10 µA
Abmessungen: 198x80x82 mm
Platz für Funksender: 140x63x36 mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch